



ETICETTATRICE TERMICA SMACE LP-4



SMICE-LP4

Stampa termica
Risoluzione 203 dpi
Velocità di stampa superiore a 110 mm/sec
Area di stampa 104/80mm
Interfacce seriale RS232
Baud rate da 1.200 bps a 115.200 bps
Driver per WindowsT 95, 98, me, NT4, 2K; Linux
Software: LogoEditor, FontEditor, EasyLabel
100÷240 Vac ± 10% 50÷60 Hz (alimentatore integrato)
Opzioni RS485, RS422, Centronics
Dimensioni: 242x186x132mm

Etichettatrice termica con alimentatore integrato adatta sia per l'ambiente industriale, dove l'esigenza di spazio è prioritaria. Stampa su etichette di larghezza 80 o 112mm, con altezza variabile, da un minimo di 1" pollice. Velocità di stampa superiore a 110mm/sec, interfaccia seriale RS232 standard. Le interfacce seriale RS485/RS422 e parallela Centronics sono opzionali. Sensori di fine etichette, coperchio aperto, temperatura testina. Stampa i barcode più diffusi: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e UCC/EAN128.

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)
Email info@pesaservice.it