



VISUALIZZATORI DI PESO ALFANUMERICI SPARK T1

"SP SERIES"

Doppio range = 4.000 d.d

Triplo range = 3.000 d.d.



DESCRIZIONE ED USO

- I VISUALIZZATORI DI PESO SPARK T1 sono terminali di pesatura alfanumerico di ultima generazione che consentono le più avanzate prestazioni per i sistemi di pesatura a celle di carico, unitamente ad una vasta gamma di funzioni ed applicazioni.
- Dotato della più recente tecnologia digitale, tale visualizzatore elettronico viene utilizzato per risolvere molteplici esigenze di pesatura, dosaggio e conteggio pezzi, grazie ad un software sintesi di anni di esperienza diretta in molteplici settori industriali e commerciali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- OMOLOGAZIONE CE-M a 10.000 divisioni.
- Contenitore da tavolo in acciaio inox.
- Visualizzazione del peso su display grafico LCD di tipo FSTN 240 x 128 pixel retroilluminato a led bianchi (ad alto contrasto, con un ampio angolo di visuale e con possibilità di lettura sia con o senza retroilluminazione)
- Tastiera alfanumerica funzionale con sezione alfabetica e numerica separate.
- Azzeramento automatico all'accensione.
- Inseguitore automatico dello zero.
- Filtro digitale.
- Programma di autodiagnostica all'accensione.
- N° 1 uscita seriale RS 232C (di serie) + N° 2 uscite seriali RS 232 / 485 (opzionali).
- Segnale di ingresso a 4/6 fili.
- Possibilità di collegamento fino a 4 ingressi bilancia a celle di carico (3 opzionali).
- Microprocessore a 16 BIT.
- Temperatura di lavoro : da -10° a +40°.
- Temperatura di funzionamento del display : da -20° a + 70°.
- Alimentazione 220 Vac / 50 Hz +/-10%.
- Grado di protezione del pannello frontale IP 65.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

- Possibilità di impostazione monoscala, doppia scala e tripla scala.
- Collegamento fino a 32 strumenti tra loro in rete locale.
- Possibilità di scambio dati su linea seriale.
- Orologio datario automatico.
- Gestione fino a 1000 articoli / prodotti e fino a 1000 clienti / fornitori con codice alfanumerico.
- Funzione totalizzazione parziale o totale.
- Tara manuale, autopesata, cumulabile.
- Blocco tara.
- Programmazione tare codificate.
- Funzione contapezzi di serie.
- Tipi di stampa possibili : stampa singola pesata, pesate in successione, totale generale, totale articolo / prodotto, totale cliente / fornitore.
- Possibilità di intestazione del documento stampato.
- Collegamento a tutti i modelli di stampanti ed etichettatrici forniti da lemme.

VERSIONI ED APPLICAZIONI

- BASE + CONTAPEZZI.
- GESTIONE SOGLIE.
- DOSAGGIO.
- CONTROLLO PESO STATICO E DINAMICO.
- PESE A PONTE.

ACCESSORI E FUNZIONI OPZIONALI

- Possibilità di personalizzazione del software.
- N° 4 ingressi optoisolati e N° 4 uscite relè.
- Scheda di espansione INPUT / OUTPUT.
- N° 2 uscite seriali aggiuntive RS 232 / 485.
- N° 3 ingressi bilancia aggiuntivi.
- Stampanti ed etichettatrici varie.
- Scheda memoria fiscale.
- Ripetitore di peso.
- Grado di protezione IP 65.

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)

Email info@pesaservice.it