



STAMPANTE A CARTELLINO TERMICA SMICE



SMICE

Stampante termica da tavolo

Metodo di stampa: Stampa termica
Risoluzione: 203dpi
Velocità di stampa: 80 mm/sec High Quality
120 mm/sec Normal
> 165 mm/sec High speed
Font di caratteri: ASCII standard, International
Larghezza carta : 112 mm; 80 mm
Emulazione: ESC/POS
Interfaccia: RS232, Centronics
Baud rate: da 1.200 bps a 230.400 bps
Buffer di ricezione: 8 Kb
Flash memory: 256Kb
Memoria grafica: 1 logo (832x630 dots)
Drivers: Windows 95,98,me,NT4,2k ; LINUX
Software tools: Font Editor, Logo Editor, Scaling
pagine A4
Power consumption: 2,5 A
Alimentazione: 24 Vdc +/- 10% (alimentatore
esterno)
Funzione DKD: 2 driver
Dimensioni (mm): 242 x 186 x h 132
Opzioni: RTCK, RS485

Stampante termica da tavolo ad elevata velocità con larghezza carta da 80 o 112 mm selezionabile tramite un semplice setup. Autocutter presente di serie; uscite per pilotaggio cash drawer e customer display. Sono disponibili i driver per Windows 95/98/me/Nt4/2k e Linux e i programmi Font Editor, Logo Editor ed il nuovo driver per adattare automaticamente il formato A4 alla stampante con formato carta 112mm. SMICE stampa su carta termica bicolore rosso/nero - blu/nero.

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)
Email info@pesaservice.it