



## **DESCRIZIONE ED USO**

- Le PIATTAFORME MONOCELLA TIPO BCP sono sistemi di pesatura realizzati con l'impiego di una sola cella di carico "OFF CENTER".
- Sono adatte per tutti i settori dell'industria e del commercio in cui sia necessario un controllo del peso di piccola e media portata.

## **CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

- Struttura compatta, robusta e formata da due telai sovrapposti.
- Protezione contro i sovraccarichi accidentali tramite un fermo centrale posto sotto la cella di carico.
- Piedini di appoggio regolabili.
- Un'unica cella di carico, certificata OIML, del tipo a doppia flessione con protezione IP 66.
- Lunghezza standard del cavo schermato di mt. 3 per collegamento al visualizzatore di peso.
- Omologazione CE-M 3000 divisioni (gratuita a richiesta).

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **DIMENSIONI mm PORTATA kg DIVISIONE g**

250 x 250 3 / 6 / 15 1 / 2 / 5

400 x 400 30 / 60 / 150 10 / 20 / 50

600 x 600 60 / 150 / 300 20 / 50 / 100

800 x 800 150 / 300 50 / 100

## **VERSIONI**

- VERNICIATA • PIATTO INOX • TUTTA INOX

## **ACCESSORI OPZIONALI**

- Terminali di pesatura.
- Cella di carico in versione inox con protezione IP68.
- Cella di carico certificata a 5000 divisioni.
- Colonna porta visualizzatore da pavimento.
- Colonna porta visualizzatore solidale.
- Colonna porta visualizzatore a parete.
- Rialzo su zampe.
- Carrello su ruote.
- Scatola di giunzione IP 67 con cavo di collegamento fino a 10 mt.
- Versioni e misure particolari a preventivo.

**PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)**  
Email [info@pesaservice.it](mailto:info@pesaservice.it)